

FC-110 フッソ・ドライルブ

フッソ・ドライルブは、金属、プラスチック、ゴム、木、ガラス、セラミックスなどの表面にスプレーするだけで離型性・潤滑性・耐熱性に優れたフッ素樹脂100%の乾いた皮膜を形成します。乳白色の乾いた皮膜のため、ゴミやホコリが付着せず、周囲を汚しません。

特徴

- **フッ素樹脂100%の皮膜を形成します**
- **優れた密着性** スプレーするだけで、金属、プラスチック、ゴム、木、ガラス、セラミックスなどに密着します。
- **速乾性の乾いた皮膜** 塗布して数分で乾燥し、乾燥した状態で潤滑を行うためゴミやホコリが付着しません。
- **周囲を汚しません** 乳白色の乾いた皮膜で周囲を汚しません。
- **耐熱性** 耐熱性に優れ、260℃で連続使用が可能です。
- **低摩擦性** 素材同士の摩擦を下げ、引っかかりや磨耗を防止します。

主な用途

離型剤

滑走部の潤滑

電気スイッチ、窓、引き出しなど繰り返し操作される機器類の潤滑

機械部品、電気鋸の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置・電気機器の潤滑

各種事務機器の潤滑

ホコリっぽい箇所や汚れやすい屋外での潤滑

各種機器の引っかかり、磨耗防止

使用方法

1. 塗布対象物をからゴミや油を取り除いてください。
 2. 使用前に缶を上下に軽く振ってからスプレーしてください。
 3. スプレー後、5分ほど乾燥させてから使用してください。
- * 電子機器に使用される場合は電源を抜いてから塗布してください。
 - * 高温になる機器に使用される場合は常温まで冷ましてから塗布してください。
 - * 300℃を越える温度では有害な分解ガスが発生する可能性があります。

内容量

420ml スプレー

荷姿

24本入ダンボール



 **ファインケミカルジャパン株式会社**

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890