

ガス漏れ検知剤 (原子力プラント対応)

リークテスター・G

FC-303

特徴

リークテスター・Gは、配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できるガス漏れ検知剤です。 360°すべての方向に使用できます。
ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用できます。

塩化物イオン (Cl ⁻) (mg/L)	1.0未満
ふっ化物イオン (F ⁻) (mg/L)	0.5未満
全硫黄 (T-S) (mg/L)	2.0未満

用途

- エア配管のガス漏れ検知

使用方法

1. ガス漏れを確認したい配管結合部にスプレーしてください。
2. ガス漏れがあると、直ちに反応し泡が発生しますので、簡単にチェックできます。
3. スプレーする場合、缶を逆さにしても使用できます。

使用上の注意

- 上記用途以外には使用しないでください。
- 吸入飲用不可 人体に害がありますので飲まないでください。
- 人体に向けて使用しないでください。
- 皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は、保護手袋を使用してください。
- 破裂する恐れがありますので、直射日光のあたる所や40℃以上の所、及び自動車内に置かないでください。

内容量・荷姿

内容量：400ml 1ケース 24本入



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890